


Azovská 1080/5



12*	NADSTAVENIE ODTOKOVÉHO POTRUBIA NA PROJEKTOVANÚ ÚROVEŇ KRYTINY STREŠNÉHO PLÁŠŤA cca 0 170 mm A MONTÁŽ STREŠNEJ VPUSTE GEBERT S VYHRIEVANÍM
2*	MONTÁŽ POŽIARNEHO REBRÍKA PO ÚPRAVE KOTVENIA , STUPŇOV A PLOŠINY VZHLADOM NA HRUBKU ZATEPLENIA STENY A ATIKY
16*	OCHRANNÝ NÁTER ZOSTÁVAJÚCEHO OPLECHOVANIA ATIKY MEDZI S001 A S002 BM= 40,7, RŠ = 330 MM
K1	OPLECHOVANIE ATIKY RŠ 560 MM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RŠ 680 mm

POZNÁMKA :

- UPOZORNENIE :

- PRÍPADNÝ ROZDIEL MEDZI VÝKRESOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTKOVÝM STAVOM JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A NÁVRH OPATRENÍ DAŤ NA OSAHLACHSENE !!!!
- DOĐAVATEĽ STAVBY JE PRED VYPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU RESP. ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI PD. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DOĐRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY, STN A POKYNY BOZP
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE BUDÚCI ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU. V OCHRANNÝCH PÁSMACH ZISTENÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOPOVÉ PRÁČE RUČNE.

- | | | | |
|---|--|---|------------|
| C | - | OMIETKA ETICS FAREBNÁ , JEMNOZRNÁ | hr. 2 mm |
| | - | PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY | |
| | - | VESTUŽNÁ VRSTVA SKLO-TEXTILNÁ MREŽKA | hr. 1 mm |
| | - | LEPIACA MALTA ETICS CCA 5 kg/ m ² | hr. 5 mm |
| | TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY ISOVER TF PROFI 10 ALEBO EKIVALENT, | | |
| | | POŽADOVANÝ SÚČINTEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,036 W/mK | hr. 100 mm |
| | - | LEPIACA MALTA ETICS NA OČISTENÝ A VYSYPANÝ PODKLAD CCA 5 kg/ m ² | |
| | - | PENETRAČNÝ NÁTER | |
| | POVODNÁ SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA | | |

- d**
- OMIETKA ETICS FAREBNÁ, JEMNOZRNÁ hr. 2 mm
 - PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY
 - VÝSTUŽNÁ VRSTVA SKLO-TEXTILNÁ MREŽKA hr. 1 mm
 - LEPIACA MALTA ETICS CCA 5 kg/ m² hr. 5 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY ISOVER TF PROFI 5 ALEBO EKVIVALENT,
 - POŽADOVANÝ SÚČINTEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,036 W/mK hr. 50 mm
 - LEPIACA MALTA ETICS NA OČISTENÝ A VYSYPANÝ PODKLAD CCA 5 kg/ m²
 - PENETRAČNÝ NÁTER
 - POVODNÁ SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

A

NÁZOV A ČÍSLO VÝKRESU