

REALIZÁCIA OKAPOVÝCH CHODNÍKOV		V POVODNÝCH OBRUBNÍKOCH	
a	DNO PREDPRIPRAVENEJ RYHY VYSPRÁVIť VYKOPANOU ZEMINOU NA VÝŠKU MIN. AKO OCHRANU TEPELNEJ IZOLÁCIE SOKLA POD ÚROVŇOU TERÉNU POUŽIť NOPOVÚ FÓLIU PRANÝ ŠTRK ULOŽIť DO PRIPRAVENEJ RYHY OPATRENEJ GEOTEXTÍLIU ODOLNOU VOČI PRERASTANIU KOREŇOV IZOLÁCIU PROTI OSTREKUJÚCEJ VODE VYVIESť MIN. 50 MM NAD TERÉN		
DOPLNENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY - PÔV. SPEVNENÉ PLOCHY			
b	- ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60 MM - ŠTRKODRVA FR. 4-8 MM HR. 30 MM - ŠTRKODRVA FR. 16-32 MM HR. 250 MM - ZHUTNEMÝ SPATNÝ NÁSYP		
ZATEPLENIE VNÚTORNÝCH STIEN ATIKY			
c	ZATEPLENIE VNÚTORNÝCH STIEN ATIKY TEPELNOU IZOLÁCIU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ KNAUF INSULATION FKD S THERMAL HR. 100 MM ALEBO EKVIVALENT		
d	ZATEPLENIE VNÚTORNÝCH STIEN ATIKY TEPELNOU IZOLÁCIU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ KNAUF INSULATION FKD S THERMAL HR. 50 MM ALEBO EKVIVALENT		
	- OMIETKA ETICS FAREBNÁ , JEMNOZRNNÁ hr. 2 mm - PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNE OMIETKY - VÝSTUŽNÁ VRSTVA SKLO-TEXTILNÁ MREŽKA hr. 1 mm - LEPIACA MALTA ETICS CCA 5 kg/ m2 hr. 5 mm - TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ ISOVER TF PROFÍ 10 (5) hr. 100 mm (50 mm) - LEPIACA MALTA ETICS NA OČISTENÝ A VYSPRÁVENÝ PODKLAD CCA 5 kg/ m2 - PENETRAČNÝ NÁTER - POVODNÁ SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA		
ZATEPLENIE KORUNY ATIKY			
e	ZATEPLENIE KORUNY ATIKY TEPELNOU IZOLÁCIU NA BÁZE XPS HR. 50 MM NA XPS JE OSADENÁ OSB DOSKA HR. 15 MM KOTVENÁ DO DREVEJ ŠPÁDOVANEJ PODKONŠTRUKCIE KOTVENEJ DO POVODNÉHO VENCA V ÚROVNI XPS.		
VYSPPRAVENIE OSTENÍ A NADPRAŽIA PO MONTÁŽI OKIEN			
f	- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO - SKLOTEXTILNÁ MREŽKA DO CEM. LEPIDLA - ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMIETKA - JEMNÁ STIERKOVÁ OMIETKA - HYGIENICKÝ NÁTER 2X PRIMALEX		

POZNÁMKA :

- ▶ VŠETKY ROZMERY UVEDENÉ VO VÝKRESE SÚ BEZ HRÚBKY OMIETOK, SKUTOČNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ODMERAŤ Priamo NA STAVBE.
- ▶ VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ KÓTY SÚ ORIENTAČNÉ, ODVOĎENÉ Z NAMERANÝCH , PREDPOKLADANÝCH PRÍPADNÝCH PREBRATÝCH KÓT Z DOSTUPNÝCH PROJEKTOVÝCH PODKLADOV EXISTUJÚCEHO STAVU. NUTNÉ JE ICH VŽDY POROZUMIEŤ V SÚVISI S VEDOMÍM MOŽNÉ OCHÝLKY OD SKUTOČNEHO STAVU.

DZ architekti
MZ partners, s.r.o.
Azovská 1080/5 821 08, Bratislava
dzarchitekti@dzarchitekti.com

VYPRACOVAL
Ing. Danka Qasemyarová a.č. 4216 A1
Štefana Moyzesa 11 034 01, Ružomberok

_____ podpis
 autorizácia autorské práva vyhradené

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
Ing. Danka Qasemyarová a.č. 4216 A1

PROJEKT

STAVEBNÉ ÚPRAVY
SO ZAMERANÍM NA ZNÍŽENIE
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
OBJEKTOV AŽD W POPRAD s.r.o.

STAVEBNÝ OBJEKT
SO 01: 824/312
Hala pre výrobu - časť administratíva

INVESTOR
AŽD W Poprad s.r.o.
Scholtzova 4291/1A
059 51 Poprad - Matejovce
Slovensko
STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOKUMENTÁCIA PRE
STAVEBNÉ POVOLENIE
ČASŤ :
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

ČÍSLO PARÉ	
DÁTUM	11/2019
MIERKA	1:50
ČÍSLO SO	

NÁZOV A ČÍSLO VÝKRESU	
Rez A-A navrhovaný stav	11

