

DZ architekti

MZ partners, s.r.o.
Azovská 1080/5 821 08, Bratislava
dzarchitekti@dzarchitekti.com

VYPRACOVAL

Ing. Danka Qasemyarová a.č. 4216 A1
Štefana Moyzesa 11 034 01, Ružomberok

podpis

autorizácia autorské práva vyhradené

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Danka Qasemyarová a.č. 4216 A1

PROJEKT

STAVEBNÉ ÚPRAVY
SO ZAMERANÍM NA ZNÍŽENIE
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
OBJEKTOV AŽD W POPRAD s.r.o.

STAVEBNÝ OBJEKT

SO č.01 - Administratívna budova
p.č.824/312 (501,79 m²)

INVESTOR

AŽD W Poprad s.r.o.
Scholtzova 4291/1A
059 51 Poprad - Matejovce
Slovensko

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ČASŤ :

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

ČÍSLO PARÉ

DÁTUM 11/2019

MIERKA

ČÍSLO SO

NÁZOV A ČÍSLO VÝKRESU

Výpis výplní otvorov

13

POZNÁMKA :

- PRED VÝROBOU OKIEN JE POTREBNÉ PRESNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV
- MONTÁŽ OKIEN PROSTREDNÍCTVOM OCEĽOVÝCH PRACNÍ, KTORÉ SÚ DODÁVKOU OKIEN
- RÁM: PLASTOVÝ, HRANATÝ PROFIL RAMU
- PRI VÝROBE A OSADENÍ OKIEN S PARAPETOM JE POTREBNÉ UVAŽOVAŤ S ULOŽENÍM PARAPETNÝCH DOSIEK Z INTERIÉRU A EXTERIÉRU, DODÁVKA OKIEN
- EXTERIÉROVÉ PARAPETY ZHOTOVÍŤ Z POPLASTOVANÉHO PLECH HR. 0,6 MM
- SCHÉMATICKÉ OBRÁZKY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ SÚ KRESLENÉ Z EXTERIEROVÉHO POHĽADU
- PRI OSADZOVANÍ OKIEN POUŽIŤ PO OBVODE Z VNÚTORNEJ STRANY PAROTESNÚ PÁSKU
- PRI OSADZOVANÍ OKIEN POUŽIŤ PO OBVODE Z EXTERIÉROVEJ STRANY PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU (FÓLIU)
- POD PARAPETY POUŽIŤ TEPELNOIZOLAČNÚ DOSKU NAPR. SIMERIT
- VO VÝPISOCH SÚ SCHEMATICKÉ ROZMERY VÝPLNÍ OTVOROV KRESLENÉ VO VEĽKOSTI ROZMEROV STAVEBNÝCH OTVOROV, TO ZNAMENÁ ŽE BEZ UVAŽOVANIA ŠÍRKY PRIPOJOVACÍCH ŠKÁR