

OZNAČ.	ROZMER	SCHÉMA	POPIS	POČET
				SPOLU
06	1250/950		- PLASTOVÉ OKNO - IZOLAČNÉ TROJSKLO, PRIEHLADNÉ ČÍRE $U_w = \max 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_g = \max 0,60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_f = \max 1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - FARBA RÁMU INTERIÉR: BIELA - FARBA RÁMU INTERIÉR: BIELA - FARBA RÁMU EXTERIÉR: TBIELA - KOVANIE : KLUČKY VO FARBE RÁMU - VNÚTORNÝ PARAPET : WERZALITOVÝ VO FARBE RÁMU DODÁVKA OKNA - VONKAJŠÍ PARAPET : HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH VO FARBE RÁMU DODÁVKA OKNA	2
07	1800/1500		- PLASTOVÉ OKNO - IZOLAČNÉ TROJSKLO, PRIEHLADNÉ ČÍRE $U_w = \max 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_g = \max 0,60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_f = \max 1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - FARBA RÁMU INTERIÉR: BIELA - FARBA RÁMU INTERIÉR: BIELA - FARBA RÁMU EXTERIÉR: TBIELA - KOVANIE : KLUČKY VO FARBE RÁMU - VNÚTORNÝ PARAPET : WERZALITOVÝ VO FARBE RÁMU DODÁVKA OKNA - VONKAJŠÍ PARAPET : HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH VO FARBE RÁMU DODÁVKA OKNA	1
09	3000/2350		- HLINÍKOVÉ AUTOMATICKÉ DVERE EXTERIEROVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ S BOČNÝMI SVETLÍKMI - ROZMER KRÍDLA 1500/2000 - IZOLAČNÉ , BEZPEČNOSTNÉ SKLO , ČÍRE $U_d = \max 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - ZAPUSTENIE PRAHU DO PODLAHY, BEZBARIEROVÉ - FARBA BIELA - PLASTOVÉ AUTOMATICKÉ DVERE EXTERIEROVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ	1
10	1500/1500		- PLASTOVÉ OKNO - IZOLAČNÉ TROJSKLO, S REFLEXNOU FÓLIOU $U_w = \max 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_g = \max 0,60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ $U_f = \max 1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - FARBA RÁMU INTERIÉR: BIELA - FARBA RÁMU INTERIÉR: BIELA - FARBA RÁMU EXTERIÉR: TBIELA - KOVANIE : KLUČKY VO FARBE RÁMU - VNÚTORNÝ PARAPET : WERZALITOVÝ VO FARBE RÁMU DODÁVKA OKNA - VONKAJŠÍ PARAPET : HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH VO FARBE RÁMU DODÁVKA OKNA	1